

## WATERDICHTE OPTISCHE ALARMINDICATOR "AI672WD"

- Beschermingsgraad:  
IP55
- Buitenmaten:  
72 x 72 x 57 mm
- Slagvastheid:  
2 Joules (IK 07)
- Kleur behuizing:  
RAL 7035
- Kleur lenskap:  
Rood
- Aansluitspanning:  
6-28 VDC
- Beveiligd tegen  
polariteitomkering
- Laag stroomverbruik,  
4 mA nominaal,  
7 mA maximaal
- Alarmvolgorde-  
schakeling mogelijk
- Eenvoudig te installeren
- Duidelijk zichtbare (Super  
Bright) knipperende of  
continu brandende LED's

De optische alarmindicator is ontworpen voor gebruik in combinatie met de meest voorkomende brandmelders.

De alarmindicator wordt geleverd in een modern ogende waterdichte (IP55) behuizing, die zich leent voor toepassing in iedere omgeving.



De AI672WD indicator is voorzien van twee duidelijk zichtbare (Super Bright), knipperende rode LED's.

De alarmindicator kan rechtstreeks op de wand worden bevestigd.

De kabel invoer kan via de boven- en/of onderzijde van de behuizing .

De aansluitklemmen zijn voorzien van ingangsdiodes die zodanig gekozen zijn dat, indien nodig, er maximaal vier brandmelders aangesloten kunnen worden.

Ook bestaat de mogelijkheid om een alarmvolgorde-schakeling te realiseren met meerdere alarmindicatoren.

Met behulp van twee op de print geplaatste Jumpers kan gekozen worden voor knipperende of continu brandende LED's.

Door het unieke concept heeft de indicator een zeer laag stroomverbruik.

# WATERDICHTE OPTISCHE ALARMINDICATOR "AI672WD"

## Technische gegevens:

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Isolerend materiaal vlamdovend: | weerstand tegen gloeidraad |
|                                 | : 650 °C, 30 sec.          |
| Slagvastheid                    | : 2 Joules (IK 07)         |
| Beschermingsklasse              | : IP55                     |
| Buitenmaten                     | : 72 x 72 x 57 mm          |
| Massa                           | : ± 104 gram               |
| Kleur behuizing                 | : RAL 7035                 |
| Kleur lenskap                   | : Rood                     |
| Aansluitklemmen                 | : 5 stuks                  |
| Aansluitspanning                | : 6 – 28V DC               |
| Stroomverbruik                  | : 4 mA nominaal, 7 mA max. |
| Knipperfrequentie               | : ± 1,3 Hz                 |
| Lichtsterkte                    | : > 2000 mcd               |
| Lichtkleur LED's                | : Rood                     |

De AI672WD voldoet aan de essentiële eisen van de EMC-richtlijn 89/336/EEG.

## Aansluitgegevens:

