

1 of 2 lussen adresseerbare brandmeldcentrale XFP serie

De brandmeldcentrales uit de XFP serie zijn LPBC gecertificeerd volgens de EN54-2 en EN54-4/A2. De centrales zijn zeer concurrerend geprijsd en kenmerken zich door de zeer eenvoudige installatie en programmering. De XFP centrales zijn in een netwerk te plaatsen tot maximaal 8 deelnemers en verkrijgbaar in 1 of 2 lussen, voorzien van 32 groepenleds. De centrale is geplaatst in een metalen behuizing en compatible met het XP95 en Discovery protocol. De centrale beschikt tevens over 2 vrij programmeerbare conventionele alarmgevercircuits. Toegangs niveau 2 & 3 wordt bereikt door een sleutelschakelaar of toegangscode. Eenvoudige intuïtieve bediening voor de gebruiker middels gekleurde bedientoetsen. Tevens is een "one man" onderhoud- en testfunctie aanwezig. Voor inbouw is een RVS inbouwbehuizing met glazen front leverbaar.



SPECIFICATIES

	XFP serie
Netspanning	230 Vac, 50/60 Hz, max. 630 mA
Secundaire voeding	27 Vdc / 3,0 Amp.
Maximaal toegelaten accucapaciteit	2 x 7,2 Ah
LCD display met achtergrondverlichting	2 regels van 40 karakters
Maximaal beschikbare lusstroom, per lus	500 mA
Maximaal aantal lussounders, per lus @ 10 mA	40
Maximale kabellengte per lus, min. 1 mm ² afgeschermd.	1000 meter
Conventionele alarmgever uitgang	2 x 400 mA.
Relais, vrij programmeerbaar wisselcontact	3 stuks @ 1A – 30 Volt
Storingsrelais, wisselcontact, in rust bekrachtigd	1A – 30 Volt
Uitgang, open collector	19,5-28 V max. @ 100 mA
Ingangen, vrij programmeerbaar	2
Temperatuurbereik	-5 tot 40 °C
Maximale relatieve vochtigheid	95%
Afmeting kast	410 x 250 x 80 mm
Gewicht kast	4.5 Kg (excl. accu)