

# SyCall HANDBRANDMELDER

De nieuwe SyCall conventionele handbrandmelder is voorzien van een aantal unieke eigenschappen. Na het activeren van de handbrandmelder wordt een led geactiveerd welke aan de voorzijde en zijkanten zeer duidelijk zichtbaar is. Hierdoor is op afstand direct te zien welke handbrandmelder is geactiveerd. Het resetbare element is op ieder willekeurig punt in te drukken en geeft het gevoel van een breekglasje. Het resetten gaat zeer eenvoudig met een sleuteltje. De witte achtergrond is van een oplichtend materiaal wat bij stroomuitval ca. 8 minuten zichtbaar blijft. Dus ook in het donker is de handbrandmelder makkelijk te zien.



De handbrandmelder is standaard voorzien van 6 verschillende aansluitmogelijkheden middels schroefklemmen t.w.:

- Alleen schakelcontact
- LED + schakelcontact
- R1 (470  $\Omega$ ) + schakelcontact
- R2 (680  $\Omega$ ) + schakelcontact
- LED + R1 (470  $\Omega$ ) + schakelcontact
- LED + R2 (680  $\Omega$ ) + schakelcontact

Dus één universele handbrandmelder voor alle situaties. Uiteraard is de handbrandmelder EN54-11 gecertificeerd. Beschikbare modellen zijn:

- Opbouw
- Inbouw
- Waterdicht IP67

Tevens leverbaar in de kleuren blauw, geel en groen.



## SPECIFICATIES

Typenummer	308-033	308-042	308-038
Model	Opbouw	Inbouw	Waterdicht
Maximale spanning	30 Volt		
Stroomverbruik (geactiveerd)	45 mA met R1 (470 $\Omega$ ) 31 mA met R2 (680 $\Omega$ )		
Kabelaansluiting	0,5 – 2,5 mm		
Werktemperatuur	- 30 / + 70 °C		
Relatieve vochtigheid	0 – 95%		
IP Klasse	42		67
Gewicht	205 gram	188 gram	394 gram
Afmetingen	87 x 88 x 61 mm	110 x 118 x 42 mm	118 x 119 x 64 mm
Materiaal	ABS		