

# VOEDING – ACCULAADENHEID TYPE KD2580015 10,25 Amp.

De geschakelde voeding KD2580015 kan continue 8 ampère (excl. 2,25 ampère laadstroom) leveren en is LPCB goedgekeurd volgens de EN54-4:1997 / A2:2006, en is daardoor geschikt om te worden toegepast in gecertificeerde brandmeldinstallaties.

De voeding wordt geleverd in een stalen kast, geschikt voor maximaal 2 x 45 Ah accu's, met op het front een signaleringpaneel, voorzien van led's voor "in bedrijf" en "storing". De voeding heeft een beveiliging tegen diepontlading bij een te lage accuspanning.

De uitvoering in de kast is tevens voorzien van een aansluitkaart met dubbele uitgang (vereist volgens EN54-4, item 6.4). De voeding is ook leverbaar als chassis zonder kast. De dubbele uitgang is dan niet aanwezig. Het typenummer van de chassis voeding is S408.



## SPECIFICATIES

	<b>KD2580015</b>
Primaire spanning	115 - 230 Vac, 50/60 Hz
Maximale stroom, inclusief acculading	10,25 Amp.
Maximaal toegelaten accu capaciteit	45 Ah
Maximale laadstroom	2,25 Amp.
Uitgangspanning	19 - 30 Vdc
Storingsuitgangen	1 x relais en 5 x open collector 100 mA
Geadviseerde accu's	Yuasa of Powersonic
Maximale rimpelspanning	1 Volt
Toelaatbare omgevingstemperatuur	-5 .. 50 °C
Maximale relatieve vochtigheid	95%, niet condenserend
Afmeting chassisvoeding S408	120 x 260 x 65 mm
Afmeting kast, geschikt voor accu's tot 45 Ah.	500 x 460 x 190 mm
Gewicht kast, incl. voeding, excl. accu's	10 Kg
Gewicht voeding S408	2 Kg
LPCB certificaatnummer	C360/A