

VOEDING – ACCULAADENHEID TYPE ZSP135-DR

De geschakelde voedingen uit de ZSP135-DR serie zijn VdS goedgekeurd volgens de EN54-4:1997 / A2:2006, en zijn daardoor geschikt om te worden toegepast in gecertificeerde brandmeldinstallaties. Groot voordeel van de voeding is dat er noodstroomaccu's met grote capaciteit kunnen worden geplaatst. Er zijn twee apart gezeekerde uitgangen beschikbaar. De voeding is geplaatst in een stalen kast, afsluitbaar met sleutelslot. Op het front is een signalering door middel van LED's voor "in bedrijf" en "storing". De voeding heeft een beveiliging tegen diepontlading bij een te lage accuspanning, en is voorzien van temperatuurdetectie. Optioneel is een tester leverbaar om de meetwaarden van de voeding uit te lezen zonder de werking van de voeding te onderbreken. Tevens kan de conditie van de accu's worden getest buiten de reguliere testcyclus om.



Algemene Specificaties

Primaire spanning	230 Vac +10% / -15%, 50 Hz
Nominale uitgangsspanning	27,1 Vdc
Maximale uitgangsspanning	19,7...28 Vdc
Eigen stroomverbruik bij noodstroombedrijf	35 mA
Maximale interne weerstand accu	250 mΩ
Gezeekerde uitgangen	2
Storingsrelais accu storing	potentiaalvrij wisselcontact
Storingsrelais 230 Vac storing	potentiaalvrij wisselcontact
Toelaatbare omgevingstemperatuur	-25 .. +55 °C; +75 °C voor max. 2 uur
Beschermingsklasse	IP44
VdS nummer	G 511007

Typenummers en specificaties

Typenummer	I - max	I - nominaal	Max. accu	Afm. kast in mm	Gew.(incl. accu)
ZSP135-DR-5A-2	5,0 Amp.	3,5 Amp.	28 Ah.	390 x 350 x 140	8,3 (28,3) kg.
ZSP135-DR-5A-3	5,0 Amp.	3,0 Amp.	40 Ah.	450 x 350 x 180	11 (42,3) kg.
ZSP135-DR-7A-2	7,0 Amp.	5,5 Amp.	28 Ah.	390 x 350 x 140	8,3 (28,3) kg.
ZSP135-DR-7A-3	7,0 Amp.	5,0 Amp.	40 Ah.	450 x 350 x 180	11 (42,3) kg.