



## VERNIEUWEND EN DOORDACHT

De GTV-A voedingsunit voor deur-vasthoud-systemen

ElectroProject introduceert als opvolger van de huidige GTV en GTVS voedingen, de nieuwe GTV-A deurmagneet voeding. Deze 230V/24Vdc voeding biedt 5 programma-keuzes voor het aansturen en afschakelen van bijvoorbeeld:

- Deurmagneten, deurdrangers en/of elektrische sloten toegepast in combinatie met externe sturingen (b.v. brandmeldcentrales).
- 2 uitgangen onafhankelijk van elkaar aan te sturen.
- Sluitvolgorde regeling bij 2 tegenover elkaar dichtslaande deuren.
- Vergrendelmagneten met separate voeding en/of stand signalering.
- Rookschakelaars en deurmagneten met oriëntatie (LED) verlichting e.a..

### BELANGRIJKE KENMERKEN VAN DE GTV-A VOEDINGSUNIT:

- Uitgangen kortsluitvast door middel van automatische overstroom stroomdetectie.
- Schakelaar met 5 programma keuzes.
- 3 Ingangen en 2 geschakelde uitgangen.
- Vaste hulpspanning voor signalering of voeding.
- DIN-rail montageruimte geschikt voor optionele inbouw zoals I/O module BMC, schakelklok; hoofdschakelaar en b.v. schemerschakelaar.
- Grote- en goed bereikbare aansluitklemmen.
- Voedingen 24 Vdc gestabiliseerd en afgevlakt (<1%).
- LED signalering per in- en uitgang.
- 24 VDC uitvoeringen tot 10 Ampère.
- Cascadeschakeling. (Master/Slave sturing).
- Wartelinvoer aan boven- en onderzijde.

Type	Spanning primair	Spanning secundair	Stroom	Vermogen	Rimpel	Artikelnummer
GTV-A 25	230 Vac	24 Vdc	1,0 A	25 W	< 1 %	590170252400
GTV-A 50	230 Vac	24 Vdc	2,5 A	50 W	< 1 %	590170502400
GTV-A 100	230 Vac	24 Vdc	4,0 A	100 W	< 1 %	590171002400
GTV-A 250	230 Vac	24 Vdc	10,0 A	250 W	< 1 %	590172502400